



renvooi

- balansventilatie toevoer
- balansventilatie afvoer
- afzuigpunt kooktoestel
- hemelwaterafvoer
- noodoverstort
- meterkast
- standleiding
- wasdroger
- wasmachine
- gevelmetselwerk
- sandwichpaneel
- HSB wand
- beton l.h.w. gestort
- beton prefab
- kalkebandsteen
- betonstenen
- lichte scheidingswand, metalstut

besluit bouwwerken leefomgeving

- Er dient gebouwd te worden overeenkomstig de eisen van het besluit bouwwerken leefomgeving
- afdeling 4.2 veiligheid**
- vloerafschiedingen volgens paragraaf 4.2.3
 - afmetingen trappen volgens paragraaf 4.2.4
 - beperking ontwikkeling van brand volgens paragraaf 4.2.7 conform NEN-EN 13501-1
 - beperking ontwikkeling van rook volgens paragraaf 4.2.7 conform NEN-EN 13501-1
 - deuren, ramen, kozijnen e.d. van woonfuncties voldoen aan een weerstandsklasse 2 m.b.t. inbraakveerbaarheid, volgens paragraaf 4.2.16 conform NEN 5006
 - alle afmetingen, zwarttes e.d. van alle constructieonderdelen volgens berekening en tekening constructeur en leveranciers
- afdeling 4.3 gezondheid**
- bescherming tegen geluid van installaties volgens paragraaf 4.3.2
 - geluidsniveau van een installatie voor warmte-koudeopwekking opgesteld buiten de uwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk volgens paragraaf 4.3.2
 - geluidsweg tussen gebruiksfuncties en tussen ruimten in een woonfunctie volgens paragraaf 4.3.4
 - weering van licht van buiten volgens paragraaf 4.3.5 conform NEN 2378
 - afwerking scheidingsconstructies toilet- badruimte volgens paragraaf 4.3.5 volgens paragraaf 4.3.6 conform NEN 1087
 - luchtvoering van overige ruimtes volgens paragraaf 4.3.6 conform NEN 1087
 - bescherming tegen ratten en muizen volgens paragraaf 4.3.9
 - dichtsluiting volgens paragraaf 4.3.10 conform NEN 2057
- afdeling 4.4 duurzaamheid**
- uwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, heeft een conform NTA 8800 bepaalde gemiddelde warmteweerstand volgens paragraaf 4.4.1:
 - scheidingsconstructie kluisruimte of grond of water: $\geq 3,7 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
 - verticale scheidingsconstructie: $\geq 4,7 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
 - horizontale of schuine scheidingsconstructie: $\geq 6,3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
 - inwendige scheidingsconstructie: $\geq 4,7 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
 - een onderdeel van een uwendige scheidingsconstructie heeft een conform NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste $2,6 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ volgens paragraaf 4.4.1
 - ramen, deuren en kozijnen hebben een volgens paragraaf 4.4.1 conform NTA 8800 bepaalde gemiddelde warmtevoeringscoëfficiënt van ten hoogste $1,65 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 - deffnieve warmteweerstand en warmtevoeringscoëfficiënt conform BENG berekening
 - milieuprestatie bouwwerk volgens paragraaf 4.4.2
 - basinfrastructuur voor elektrische voertuigen volgens paragraaf 4.4.3
- afdeling 4.6 toegankelijkheid**
- afmetingen vrije doorgang: doorgang volgens paragraaf 4.6.1
 - afmetingen vrije doorgang: verkeersruimte volgens paragraaf 4.6.1
 - overbrugging van hoogteverschillen volgens paragraaf 4.6.1
 - maximaal hoogteverschil met aardsluitend terrein ter plaatse van de hoofdoorgang is $\leq 0,02$ meter volgens paragraaf 4.6.3
 - bereikbaarheid vanaf de openbare weg volgens paragraaf 4.6.3
- afdeling 4.7 installaties**
- voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie volgens paragraaf 4.7.2
 - voorziening voor elektriciteit conform NEN 1010
 - voorziening voor gas conform NEN 1078
 - voorziening voor drinkwater of warmwater volgens paragraaf 4.7.3 conform NEN 1006
 - afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater volgens paragraaf 4.7.4 conform NEN 2215
 - cv-installaties volgens NEN 3028
 - voorziening voor tijdig vaststellen van brand volgens paragraaf 4.7.5
 - rookmelders in een woonfunctie voldoen aan NEN 2555
 - rookmelders in een gebruiksruimte met een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535 voldoen aan NEN 2535
 - voorziening voor tijdig vaststellen bij brand volgens paragraaf 4.7.6
 - een gebruiksruimte met een brandmeldinstallatie heeft een conform NEN 2535
 - vluchtrouteaanwijzing voldoen aan NEN 3011 en zichtbaarheidslijnen conform NEN 1838
 - vluchtrouteaanwijzingen voldoen volgens paragraaf 4.7.8
- algemene opmerkingen**
- geringe afwijkingen i.v.m. nadere uitwerking voorbehouden
 - alle maten in millimeters

concept

ontwerp: **nieuwbouw multifunctionele accommodatie, langeveen**

opdrachtgever: **nsnk vastgoed b.v. burenweg 28, 7621 gx borne**

architect: **joost perik**

tekenaar: **peter smidt**

fase: **voorlopig ontwerp**

onderdeel: **begane grond**

schaal: 1:100 datum: 081124

afm.: 594x1260 wijziging: D 031224



twentsepoort oost 34
7600 rg almeelo

T 0546 - 540840
E info@pr8.nl
I www.pr8.nl